

BELTEGÅENDE KVISTKUTTER




GreenMech
QuadTrak 160D

- 3.5 TONN I TIMEN
- 160 MM INNMATINGSKAPASITET
- DIESEL DREVET

 **GANTIC**
WWW.GANTIC.NO

Tlf: 5531 5531 post@gantic.no www.gantic.no

QuadTrack 160D Spesifikasjoner



Maskin

Kapasitet	160 mm
Kapasitet pr time	3,5 t
Lengde (transport)	2368 mm
Bredde (transport)	1366 mm
Høyde	2487 mm
Egenvekt	1100 kg
Lengde (transport)	2368 mm
Bredde (transport)	1366 mm
Høyde	2487 mm
Egenvekt	1100 kg
Lydkraft (LWA)	116 DB
Lydtrykk (PPA)	92 DB
Innmatingsrenne åpning	1100 x 800 mm
Innmating åpning	160 x 230 mm
Utløpssjakt	Justerbar endekappe
Innmatingsruller	2x Vertikal
Kontroll	Manuelt
Hydraulisk kontroll ventil flyt	Valgfritt
Smøring	Lett tilgjengelig
Belte hastighet	3 km/t
Bakkeklaring	240 mm

Motor

Motor merke	Kubota
Hestekrefter	34HP
Type modell	D11005T
Olje typer	SAE15W-40
Olje kapasitet	3,7 l
Kjøling	Vannkjølt
Sylinder	3

Drivstoff/Hydraulikk

Drivstoff type	Diesel
Drivstoff kapasitet	25l
Hydraulisk olje type	ISO32-ISO46
Hydraulisk olje kapasitet	23l
Innmating ruller - pumpe trykk	1800 PSI
Belte pumpe trykk	2500 PSI

Flislagingskammer

Flislagings svinghjul	Skiveblad
Svinghjul vekt	47 kg
Antall blader	4 stk
Svinghjul hastighet	2200 RPM
Boltmoment	200 nm
Avstand mellom skjærestang og blader	2 mm

Aksel/Trekkestang

Brems	Fullt bremsesystem, påløpsbrems, Håndbrems
Justerbart A-rammedesign	50 mm kulekobling
Elektrisk kabel	Avtakbar spiral 13 pin kabel
Sikkerhet	
Sikkerhetsbar	EN 13525
Øverste sikkerhetsknapp	EN 13525