

ELEKTRISK BOMLIFT





ZOOMLION ZA20JERT-Li

- 21,38 METER ARBEIDSHØYDE
- HELELEKTRISK MED LITHIUMBATTERI
- 9250 KG EGENVEKT

HØY YTELSE

- Nød-nedsenkelsessystem
- Oscillerende aksling
- Selvnivvelerende system

ZA20JERT-Li Spesifikasjoner



Arbeidshøyde 21,38 m

A Plattform høyde -max 19,38 m

B Rekkevidde 12,1 m

C Opp & over høyde 8,25 m

D Lengde - sammenpakket 8,8 m

E Bredde - sammenpakket 2,46 m

F Høyde - sammenpakket 2,52 m

G Plattform - lengde Standard: 2,44 m
Opsjon: 1,83 m

H Plattform - bredde Standard: 0,76 m
Opsjon: 0,91 m

I Akselavstand 2,52 m

Bakkeklaring 0,4 m

Plattform kapasitet 250/360 kg

Kjørehastighet 5,2 km/t

Gradørbarhet 45%

Oscillasjon av aksler 0,2 m

Svingradius invendig 2,78 m

Svingradius utvendig 5,49 m

Dreieskive 360° kontinuerlig

Plattform rotasjon $\pm 90^\circ$

Hale-sving 0,64 m

Maks arbeidshelling $3^\circ/5^\circ$

Maks vindstyrke 12,5 m/s

Batteri 48V/315Ah Li-ion battery

Lader 48V/60A

Kjøremotor AC32V

Løftemotor AC32V

Støttekraft 12V DC Elektrisk pumpe

Hydraulisk tank 75 L

Type dekk 33x12 D610 Skumfylte dekk

Egenvekt 9250 kg